Douglas County Surveyor's Record of Government Corners Renewed

T 24 S. T. S. R. 3 W. R. W. W. M.

KOKE-CHAPMAN CO., EUGENE, ORE. 21981

DANIEL BAKER
FOR: WEYERHAEUSER CO.
12/15/94
M 121 - 58 A&B

125

SEC. COR. 19, 20, 29, 30
MON. FD.- GLO Brass cap dated 1950
BT's FD. - 44" Cedar, N.80°W. 118.1', rec. N.80°W. 179 lks. - 1928 Do. Co.
Rotten stump, S.37°W. 108.2', visible scribing, rec. S.37°W. 164 lks. - 1928 Do. Co.
16" Fir, N.48°E. 8.8', closed face, rec. N45½°E. 13 lks., 1950 GLO.
15" Fir, S.47°E 28.9', closed face, rec. S.52°E. 44 lks., 1950 GLO.
New Accessories - 11" Fir, S.18°W. 13.4', to "W" nail, scribed "T24S R3W S30 BT"
23" Fir, N.62°W. 10.1', to "W" nail, scribed "T24S R3W S19 BT"
6' fencepost 1' North
Also BT Fd. - Rotten stump, S.15°E. 106.3', visible scribing, rec. S.15°E. 161 lks. - 1928 Do. Co.

126

SEC. COR. 20, 21, 28, 29,
Mon. Fd.- 5" Yew Post
GLO brass cap dated 1950
Bt's Fd.- 32" Cedar stump, S.55°E. 28.4' to "W" nail, rec. S.54°E. 46 lks. - 1928 Do. Co.
27" Fir stump, S.15°W. 36.3', to "W" nail, rec. S.13°45'W. 36.3' - 1950 GLO.
50" Fir stump, N.82½°W. 46.4', rec. N.81°45'W. 44.2' - 1950 GLO.
11" dead Yew, N.42°W. 16.9', to "W" nail, rec. N.44°W. 26 lks. - 1928 Do. Co.
New Accessories- 6" fir, S.62°E. 11.9' to "W" nail, scribed "T24S R3W S28 BT".
12" fir, N.56°E. 15.6' to "W" nail, scribed "T24S R3W S21 BT".
10" fir, S.35°W. 26' to "W" nail, scribed "T24S R3W S29 BT".
7" fir, N.60°W. 5.9' to "W" nail, scribed "T24S R3W S20 BT".

127

¼ CORNER 28, 29
Mon. Set - 1¼"x36" iron pipe with 2½" Brass cap dated 1994
Bt's Set - 12" fir, N.80°W. 11.3', scribed "¼ S29 BT"
15" fir, N.30°E. 18.7', scribed "¼ S28 BT"
14" fir, S.82°E. 11', scribed "¼ S28 BT"
10" fir, S.32°W. 13.5', scribed "¼ S29 BT"
6' Carsonite post 1' north.

128

SECTION CORNER 28, 29, 32, 33
Mon. Fd. - Douglas county brass cap dated 1956
Bt's Fd. - 10" W.fir, S.53°E. 26.7', rec. S.53°E. 26.7 - 1956 Do. Co.
10" dead W.fir, N.39°E. 58.4', rec. N.39°E 58.41 - 1956 Do. Co.
New BT's - 11" fir, S.30°W. 15', scribed "T24S R3W S32 BT"
6" fir, N.65°E. 5.2', scribed "T24S R3W S28 BT"
9" fir, N.24°W. 11.9', scribed "T24S R3W S29 BT"
6' Fencepost 1' north.

FND. OK BY D. EDWARDS, OCT. 2002 - M137-52

129

¼ CORNER 29, 32
Mon. Fd.- Douglas county brass cap dated 1956
Bt's Fd.- 39" rotten stump, S.16°W. 47', visible scribing, rec. S.16°W. 47' - 1956 Do. Co.
New Bt's- 14" fir, N.53°E. 23.1' - scribed "¼ S29 BT"
7" fir, S.63°E 4.4' - scribed "¼ S32 BT"
12" fir, S.31°W. 8' - scribed "¼ S32 BT"
9" fir, N.13°W. 27.1' - scribed "¼ S29 BT"
6' Fencepost 1' north.