Douglas County Surveyor's Record of Government Corners Renewed

T. 31 S. T. S. R. 6 W. R.W.W.M.

KOKE-CHAPMAN CO., EUGENE, ORE. 21661

110

¼ Corner to Sections 34 and 35.
Found - 8" Laurel, now 13", S. 40° E. 8.6 ft., shows old scar.
48" D.Fir , now 52", N. 65° W. 21.1 ft., bark scribed, faint"¼"BT".
Set - Brass Cap at Cor. Mkd: County Surveyors Office, 1966 T 31 S R 6 W ¼ S 34/S 35
New BT's: 18" Cedar S. 70½° W. 28.3 ft. mkd. ¼ S34 CS BT.
17" D.Fir N. 74° E. 16.0 ft. mkd. ¼ S35 CS BT.

\- - - - - - -

111

Sec. Cor. to Secs. 34 & 35, T31-6W. & Secs. 2 & 3, T32-6W.
Found - Orig.24", now 32" D.Fir, S.41°E. 77.9 ft., shows good scar.
Orig. 30" D.Fir, now snag, S. 38° W. 38.3 ft., scribe visible"2".
Orig. 20",now 34" D.Fir, N. 54° W. 31.0 ft., opened for scribe.
No trace of N.E. BT.
Set - Brass Cap at Cor. Mkd: County Surveyors Office 1966

T 31 S	R 6 W
S 34	S 35
S 3	S 2

FD. OK 2/85 O. PEDERSEN PM 96-67 C.S. 63/11

New BT's: 15" D.Fir N. 28° W. 23.8 ft. mkd. T31S R6W S34 CS BT.
24" D.Fir N.43° E. 30.5 ft. mkd. T31S R6W S35 CS BT.
16" D.Fir S. 25° W. 18.0 ft. mkd. T32S R6W S 3 CS BT.

\- - - - - - -

112

¼ Corner to Sec. 31, T31-6W. and Sec. 36, T31-7W.
Found - Orig. 16", now 16" D.Fir, N. 58° E. 19.8 ft., bark scribed "¼S BT".
(find this dist. to be 15.8 ft.)
Orig. 20", now 28" D.Fir N.34° W. 15.2 ft., bark scribed "¼BT".
Unrecorded 1" Iron Pipe., **See M 33 - 49, Johnstone's Survey.**
Set - Brass Cap alongside I.P. at Cor. Mkd: Countys Surveyors Office 1966 T 31 S R 6 W R7W ¼ S 36/S 31 R6W
Reblzd.& Rescrbd: 28" D.Fir N. 34° W. 15.2 ft. mkd. ¼ S36 CS BT.
16" D.Fir N.58°E. 19.8 ft. mkd. ¼ S31 CS BT.
Note - This corner lies about 450.0 ft. south & 350.0 ft. west of Pevine Creek Road & 60.0 ft. N. of small draw.

\- - - - - - -

113

Sec. Cor. to Sections 19 - 20 - 29 - 30.
Found - 4 x 4 Post, See Ren. #30.
50, now 10" Fir, N. 7¼° W. 39.7 ft., shows scribing.
12", now 17" Fir S. 11° W. 15.0 ft., good scar.
12", now 17" Fir N. 2½° E. 20.8 ft., shows scribing
10", now 18" Fir S. 62 3/4° E. 43.3 ft., shows scribing.
Set - Brass Cap at Cor. Mkd: County Surveyors Office 1966

T 31 S	R 6 W
S 19	S 20
S 30	S 29

Note - This corner lies approx. 60 ft. west of spring branch.

\- - - - - - -

114

¼ Corner to Sections 20 and 29.
Found - 10", now 18" Alder, N. 65° E. 11.2 ft., shows a good scar.
48", now 38" Doug. Fir, S. 20° W. 19.1 ft., bark scribe.
Set - Brass Cap at Cor. Mkd: County Surveyors Office 1966 T 31 S R 6 W S¼ S 20 S 29
Remarked: 38" D. Fir S. 20° W. 19.1 ft.mkd. ¼ S29 CS BT.
New BT: 15" W.Fir N.1½° W. 34.8 ft. mkd. ¼ S20 CS BT.
Note - This corner lies approx. 100 ft. W. of logging road.
New BT= 12" Hemlock S.14½°E. 31.7, scribed ¼ S 29 CS BT.

115

Sec. Cor. to Secs. Secs. 30 &31, T31-6 and Secs. 25 & 36, T31-7W.
Found - 3/4" I. Pipe, not recorded., **See M 33 - 49, Johnstone's Survey.**
6" Madrone, now dead, N. 66° W. 31.1 ft. REN #43.
20", now 22" D.Fir S. 57° W. 32.5 ft., shows scribing.
8", now 10" D.Fir, S. 18° E. 24.0 ft., shows scribing.
16", now 18" D.Fir, N. 46.1° W. 57.0 ft., shows scribing.
6", now 8" D.Fir, N. 78° E. 38.0 ft., shows scribing
Set - Brass Cap at Cor. Mkd: County Surveyors Office 1966 R7W T 31 S R 6 W

S 25	S 30
S 36	S31

\- - - - - - -

John M. Powell
Frank Jones & Cliff Stone
October, 1966
C. S. File No. 54/31